

屋内消火栓設備・屋外消火栓設備
水噴霧消火設備・泡消火設備

}

の概要表

様式第 2 号

水源	専用・兼用	種別	地下ピット・床置き・その他 ()		有効水量(当該設備用) m ³		構造	RC・FRP・その他 ()	
加圧送水装置	ポンプ方式 ユニット型	ポンプ、電動機	専用・兼用		口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力				
			電圧	V	φ × L/min × m × kw				
	認定型式番号	呼 水 装 置	有 ・ 無		有効容量	L	減水警報の表示場所		
		起 動 用 圧 力 タ ン ク	有 ・ 無		容量	L	ポンプ設置場所		
	高架水槽方式	有効落差 m		圧力水槽方式		加圧圧力	MPa		内容積 m ³
屋内消火栓	1号 個		2号 個		易操作性1号 個		合 計		個
屋外消火栓	個		ホース	長さ m 本		表 示 灯		専 用 ・ 兼 用	
噴霧ヘッド	標準放射量 L/min ・ 標準放射圧力 MPa ・ 放射角度 °								
泡 放 出 口	フォームヘッド 個 ・ フォームウォーターズプリンクラーヘッド 個								
	高発泡用泡放出口 個 ・ 泡ノズル 個 ・ その他 () 個								
泡 消 火 設 備 の 方 式		固定式(全域・局所) ・ 移動式			高発泡 ・ 低発泡		一 斉 開 放 弁		A 個
泡消火薬 剤	種別	たん白泡・合成界面活性材・水成膜泡			貯蔵量	L	希釈容量濃度		%
	混合方式	差圧混合方式・管路混合方式・圧入混合方式・ポンプ混合方式・その他 ()							
放水(出・射)区域	区域数	最大	放水(出・射)面積 m ²		放水(出 ・ 射)量 L/min		放出体積 m ³		
	区域	最小	放水(出・射)面積 m ²		放水(出 ・ 射)量 L/min		放出体積 m ³		
起動装置	ポンプ起動方式	自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他							
	起動感知方式	スプリンクラーヘッド・感知器・その他 ()						手動式開放弁	
自動警報装置		流水検知装置 A 個 ・ 圧力検知装置 個 ・ その他							
配管	立上がり管口径 A		材質			専用・兼用 (設 備)			
	止水弁			逆止弁			そ の 他 ()		
ブー ス タ ー	ポンプ、電動機	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力						補助水槽	
		φ × L/min × m × kw						m ³	
		φ × L/min × m × kw						m ³	
電 源	常用電源	単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・ 動力回路							
		DC V AH		充電方式	トリクル・浮動		使用別	専用 ・ 共用	
	非常電源	自家発電設備		単相 ・ 三相 AC・DC V kVA				使用別	専用 ・ 共用
		蓄電池設備		DC V AH	充電方式	トリクル・浮動	使用別	専用 ・ 共用	
		非常電源専用受電設備 単相 ・ 三相 AC V							
配 線	常用電源回路	露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他 ()							
	非常電源回路	耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他 ()							
	警 報 回 路	耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他 ()							
	その他の回路	IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他 ()							
その他									

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 選択肢の併記している欄は、該当事項を○で囲むこと。